

Комбинир. настенная розетка



Описание изделия	
№ арт. BALS	100022
Код EAN	4024941192088
Группа продукции	Комбинированная настенная розетка Quick-Connect с двойной клеммой
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с безвинтовой двойной клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	130mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.374 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941192088
Длина	130 mm
Ширина	83 mm
Высота	154 mm
Масса	0,375 kg
Объем	1 661,66 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941967921
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,966 kg
Объем	17 062,5 ccm



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

# 1 MB 17