

مقبس حائطي مدمج مزود بأسلاك جاهزة للتوصيل



وصف الصنف	
1010	رقم الصنف لدى
4024941948838	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مدمج بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى، 225 من أسفل	مدخل الكابل
154	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
83	عرض الأجهزة بالمليمتر
130	عمق الأجهزة بالمليمتر
126 83 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بلاستيك	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع مقبس مؤرض مدمج 16 أمبير 250 فلت تيار متردد نظام ألماني, مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تثبيت قابلين للفتح	
مع أطراف توصيل 36 مم مع سلك جاهز للتوصيل	

البيانات اللوجيستية	
0.462	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941948838	الرقم الدولي للصف
١٣٠	الطول
٨٣	العرض
١٥٤	الارتفاع
٠,٤٦٣	الوزن
١,٦٦١,٦٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941959261	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,٨٤٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

