

مقبس حائطي مدمج مزود بأسلاك جاهزة للتوصيل



وصف الصنف	
1013	رقم الصنف لدى
4024941010139	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مدمج	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى، 225 من أسفل	مدخل الكابل
157	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
83	عرض الأجهزة بالمليمتير
128	عمق الأجهزة بالمليمتير
126 مم ارتفاع عرض 83	مقاس العلبة
بلاستيك	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين، أسفل، مع مقبس مؤرض مدمج 16 أمبير 250 فلت تيار متردد نظام الماني	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تثبيت قابلين للفتح	
مع أطراف توصيل 36 مم مع سلك جاهز للتوصيل	

البيانات اللوجيستية	
0.417	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941010139	الرقم الدولي للصف
١٢٨	الطول
٨٣	العرض
١٥٧	الارتفاع
٠,٤١٨	الوزن
١,٦٦٧,٩٦٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968041	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,٣٩٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

# 1 MB 17