

Base mural combinada - Precableado con bloque portafusible



Descripción del artículo	
Código BALS	109-QC
EAN	4024941948845
Grupo de productos	Base mural combinada Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	154mm
Anchura del equipo en mm	83mm
Profundidad del equipo en mm	130mm
Dimensiones de carcasa	126x83 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Plástico
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo, Con base con contacto de puesta a tierra integrada 16A 250V CA, sistema alemán
	En la base de la carcasa hay 4 taladros de fijación pretroquelados
	null, Con bloque portafusible 5x20 mm DIN 41671, tipo 1862, Con bornes 3x6 mm ² y precableado

Datos de logística	
Peso individual	0.472 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941948845
Longitud	130 mm
Ancho	83 mm
Altura	154 mm
Peso	0,473 kg
Volumen	1.661,66 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828260
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	4,946 kg
Volumen	17.062,5 ccm

