

مقبس حائطي مدمج مزود بأسلاك جاهزة للتوصيل مع قاعدة مصهر




وصف الصنف	
109	رقم الصنف لدى
4024941001090	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مدمج	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	154
عرض الأجهزة بالمليمتير	83
عمق الأجهزة بالمليمتير	130
مقاس العلبة	126 مم ارتفاع عرض 83
خامة العلبة	بلاستيك
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مع مقبس مؤرض مدمج 16 أمبير 250 فلت تيار متردد نظام ألماني, مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تعبئة قابلين للفتح	
مع أطراف توصيل 36 مم مع سلك جاهز للتوصيل, مع قاعدة المصهر 520 مم 41671 , النوع 1862,	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.472
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941001090	الرقم الدولي للصنف
١٣٠	الطول
٨٣	العرض
١٥٤	الارتفاع
٠,٤٧٣	الوزن
١,٦٦١,٦٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941959247	الرقم الدولي للصنف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,٩٤٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

1 MB 17