

Комбинир. настенная розетка - с готовой проводкой и цоколем предохранителя



Описание изделия	
№ арт. BALS	109
Код EAN	4024941001090
Группа продукции	Комбинированная настенная розетка
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	130mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Встроенная розетка с заземл. контактом 16 А 250 В перем. тока, немецкая система, 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания
	С клеммами 3x6 мм и готовой проводкой, С цоколем предохранителя 5x20 мм DIN 41671, тип 1862, null

Логистика	
Масса одного изделия	0.472 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941001090
Длина	130 mm
Ширина	83 mm
Высота	154 mm
Масса	0,473 kg
Объем	1 661,66 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941959247
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,946 kg
Объем	17 062,5 ccm



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

1 MB 17