

## Base mural, resistente a productos químicos - Dimensiones de carcasa 225x118



Descripción del artículo	
Código BALS	110015
EAN	4024941070027
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo de bayoneta beige claro, Parte sup carcasa beige claro, Tapa abatible roja RAL 3000, Parte inf carcasa beige claro, Tornillos beige claro
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	2xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	260mm
Anchura del equipo en mm	118mm
Profundidad del equipo en mm	144mm
Dimensiones de carcasa	225x118 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato - Polietileno tereftalato beige claro
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba, cerrada una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo

Datos de logística	
Peso individual	0.785 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941070027
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	0,91 kg
Volumen	5.737,5 ccm



1 MB 14

Ampere Polzahl	32 3	32 4	32 5				
a	118,0	118,0	118,0				
b	225,0	225,0	225,0				
c	101,0	101,0	101,0				
d	208,0	208,0	208,0				
e	143,0	143,0	149,0				
f	255,0	255,0	255,0				
g ø	6,5	6,5	6,5				
h	8,0	8,0	8,0				
i	2xM25	2xM25	2xM25				
k	2xM25	2xM25	2xM25				
Leiter mm <sup>2</sup> min	2,5	2,5	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10				