

socle de prise mural

| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 110518 |
| EAN | 4024941207461 |
| Groupe de produits | Socle de prise saillie QUICK-CONNECT |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut, 2xM25 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 157mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 83mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 136mm |
| Dimensions du boîtier | 126x83 mm (HxL) |

| Description de l'article | |
|--------------------------|---|
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |
| | 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier |