

مقبس حائطي أبعاد العلبه متساوية 102102





وصف الصنف	
110568	رقم الصنف لدى
4024941938655	الرقم الدولي للصنف
مقبس بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	3 جوانب كل منها 2025 , جانب واحد 2025 1
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	102
عرض الأجهزة بالمليمتير	102
عمق الأجهزة بالمليمتير	134
مقاس العلبة	102 102 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل , حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة

الخصائص التقنية الأخرى	
جميع مداخل الكابلات قابلة للفتح	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.415
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941938655
الطول	١٣٤

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٢
الارتفاع	١٠٢
الوزن	٠,٤١٦
الحجم	١,٣٩٤,١٣٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827515
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٣٧٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10

1 MB 121