

Настенная розетка - INNOLINQ без свинца с QUICK-CONNECT



Описание изделия		
№ арт. BALS	110658	
Код EAN	4024941354462	
Группа продукции	null	
Сила тока	32 A	
Кол-во полюсов	4-пол.	
Расположение фаз	3 фазы+РЕ	
Положение заземляющего контакта	6 ч	
	от 380 до 415 В	
Частота	50 и 60 Гц	
Степень защиты	IP44	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com




Описание изделия			
Маркировочный цвет	красный		
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, null, null, null		
Соединение	null		
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм2		
Кабельный ввод	1хМ32 сверху		
Высота прибора, мм	157mm		
Ширина прибора, мм	94mm		
Глубина прибора, мм	112mm		
Размер корпуса	92х94 мм (ВхШ)		
Материал корпуса	Полиамид		
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала		

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, null

Логистика		
Масса одного изделия	0.322 κr / null	
Тип упаковки	null	
Кол-во в упаковке	1 ST	
Код EAN	4024941354462	
Длина	112 mm	

Логистика	
Ширина	94 mm
Высота	157 mm
Macca	0,323 kg
Объем	1 652,896 ccm



Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
а	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
е	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
øl	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
X	145,0	157,0	157,0	158,0
У	94,0	94,0	94,0	94,0
Z	114,0	112,0	112,0	118,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	4.0	10.0	10.0	10.0







