Fecha: 29.02.2024



Base mural - Dimensiones de carcasa 87x64



Descripción del artículo	
Código BALS	1134
EAN	4024941011341
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Fecha: 29.02.2024



Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm2
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	119mm
Anchura del equipo en mm	71mm
Profundidad del equipo en mm	104mm
Dimensiones de carcasa	87x64 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°

Datos de logística	
Peso individual	0.206 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Fecha: 29.02.2024



Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941011341
Longitud	104 mm
Ancho	71 mm
Altura	119 mm
Peso	0,207 kg
Volumen	878,696 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941959889
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,212 kg
Volumen	8.750 ccm

