

Base mural - Dimensiones de carcasa 126x83



Descripción del artículo	
Código BALS	11377
EAN	4024941113779
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	1h
Tensión	>50V - Todas las tensiones nominales/frecuencias que no están cubiertas por otras disposiciones. En aplicaciones especiales dónde es necesaria diferenciar esta posición de otras estandarizadas, se puede utilizar adicionalmente esta posición horaria.

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	161mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	139mm
Dimensiones de carcasa	126x83 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.41 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941113779
Longitud	139 mm
Ancho	94 mm

Datos de logística	
Altura	161 mm
Peso	0,411 kg
Volumen	2.103,626 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941941099
Longitud	335 mm
Ancho	283 mm
Altura	268 mm
Peso	4,45 kg
Volumen	21.937,5 ccm