

Base mural - Dimensiones de carcasa 91x91




Descripción del artículo	
Código BALS	11389
EAN	4024941113892
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 277/480 hasta 288/500V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	100mm
Anchura del equipo en mm	91mm
Profundidad del equipo en mm	79.5mm
Dimensiones de carcasa	91x91 mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás
	El ángulo de conexión es recto

Datos de logística	
Peso individual	0.269 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941113892
Longitud	79,5 mm
Ancho	91 mm
Altura	100 mm
Peso	0,27 kg
Volumen	723,45 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941819923
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,842 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				

4 MB 16