

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 100x75

Description de l'article	
Référence	1143
EAN	4024941011433
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	134mm
Largeur de l'appareil en mm	86mm
Profondeur de l'appareil en mm	120mm
Dimensions du boîtier	100x75 mm (HxL)

Description de l'article	
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.322 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941011433
Longueur	120 mm
Largeur	86 mm
Hauteur	134 mm
Poids	0,323 kg
Volume	1382,88 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941827331
Longueur	387 mm

Données logistiques	
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	3,413 kg
Volume	11029,5 ccm