

Base mural - De 7 polos, dimensiones de carcasa 126x83




Descripción del artículo	
Código BALS	11482
EAN	4024941114820
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	7p
Arreglo de las fases	6P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	230V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	157mm
Anchura del equipo en mm	83mm
Profundidad del equipo en mm	136mm
Dimensiones de carcasa	126x83 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°
	En la base de la carcasa hay 4 taladros de fijación pretroquelados

Datos de logística	
Peso individual	0.453 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941114820
Longitud	136 mm
Ancho	83 mm
Altura	157 mm
Peso	0,454 kg
Volumen	1.772,216 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941959018
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	4,756 kg
Volumen	17.062,5 ccm



1 MB 124

Ampere	16	32				
Polzahl	7	7				
a	83,0	83,0				
b	126,0	126,0				
c	155,0	155,0				
d	130,0	136,0				
e	68,0	68,0				
f	11,0	11,0				
h ø	5,5	5,5				
i	6,5	6,5				
k ø	12,0	12,0				
l	65,0	65,0				
m	80,0	80,0				
n ø	10,0	10,0				
o	M25	M25				
p	2 x M25	2 x M25				
Leiter mm ² min	1,5	2,2				
Leiter mm ² max	4	10				

