

Wandsteckdose - für Container, Gehäusegröße 225x118



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 11556 |
| EAN | 4024941115568 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 3h |
| Spannung | 380V~(50Hz) 440V~(60Hz) |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 2xM25 oben, 2xM25 unten |
| Geräte-Höhe | 260mm |
| Geräte-Breite | 118mm |
| Geräte-Tiefe | 144mm |
| Gehäusegrösse | 225x118 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,74 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |

| Logistikdaten | |
|---------------|---------------|
| EAN | 4024941115568 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 0,865 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |

