



Описание изделия	
№ арт. BALS	11714
Код EAN	4024941117142
Группа продукции	null
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 B
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм2
Кабельный ввод	2хМ25 сверху, 2хМ25 снизу
Высота прибора, мм	260mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	150mm
Размер корпуса	225х118 мм (ВхШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.875 κг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941117142

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Логистика	
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Macca	1 kg
Объем	5 737,5 ccm

