

Wandsteckdose - Gehäusegröße 91x91




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1183
EAN	4024941011839
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	Knickschutztüle
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	91mm
Geräte-Tiefe	79.5mm
Gehäusegrösse	91x91 mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen
	Die Steckrichtung ist gerade

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,235 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941011839
Länge	79,5 mm
Breite	91 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0,236 kg
Volumen	723,45 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968904
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,502 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				

4 MB 16