

Настенная розетка - Размер корпуса 91x91




Описание изделия	
№ арт. BALS	1183
Код EAN	4024941011839
Группа продукции	null
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	100mm
Ширина прибора, мм	91mm
Глубина прибора, мм	79.5mm
Размер корпуса	91x91 мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Прямое направление ввода

Логистика	
Масса одного изделия	0.235 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941011839
Длина	79,5 mm
Ширина	91 mm
Высота	100 mm
Масса	0,236 kg
Объем	723,45 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968904
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,502 kg
Объем	8 750 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				

4 MB 16