

Настенная розетка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	11905
Код EAN	4024941119054
Группа продукции	Настен. розетка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Верх корпуса красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	130mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	96mm
Размер корпуса	90x87 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.22 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941119054

Логистика	
Длина	96 mm
Ширина	87 mm
Высота	130 mm
Масса	0,221 kg
Объем	1 085,76 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941957564
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,393 kg
Объем	11 029,5 ccm



1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10