

Base mural - Dimensiones de carcasa 100x75




Descripción del artículo	
Código BALS	11908
EAN	4024941119085
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo azul RAL 5015
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	129mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	108mm
Dimensiones de carcasa	100x75 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°

Datos de logística	
Peso individual	0.235 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941119085
Longitud	108 mm
Ancho	75 mm
Altura	129 mm
Peso	0,236 kg
Volumen	1.044,9 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941820103
Longitud	387 mm
Ancho	222 mm
Altura	150 mm
Peso	2,543 kg
Volumen	11.029,5 ccm



1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm ² max	4	4	4			