

Base mural - Dimensiones de carcasa 87x64



Descripción del artículo	
Código BALS	11932
EAN	4024941119320
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Anillo negro RAL 9005, Tapa abatible negra RAL 9005, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	118mm
Anchura del equipo en mm	64mm
Profundidad del equipo en mm	104mm
Dimensiones de carcasa	87x64 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°

Datos de logística	
Peso individual	0.181 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941119320
Longitud	104 mm
Ancho	64 mm
Altura	118 mm
Peso	0,182 kg
Volumen	785,408 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941970082
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	1,962 kg
Volumen	8.750 ccm



1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	64,0	75,0	75,0
b	87,0	100,0	100,0
c	117,0	129,0	131,0
d	103,0	108,0	116,0
e	51,0	59,0	59,0
f	-	11,0	11,0
h ø	4,1	5,1	5,1
i	4,5	4,5	4,5
k	40,0	-	-
l	M20	M20	M20
m	für M20	für M20	für M20
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm ² max	4	4	4