

## Base mural - Dimensiones de carcasa 126x83



| Descripción del artículo                  |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Código BALS                               | 11973                       |
| EAN                                       | 4024941119733               |
| Grupo de productos                        | Base mural Quick-Connect TE |
| Intensidad de corriente                   | 16A                         |
| Número de polos                           | 5p                          |
| Arreglo de las fases                      | 3P+N+PE                     |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 7h                          |
| Tensión                                   | De 277/480 hasta 288/500V   |
| Frecuencia                                | 50 y 60Hz                   |

| Descripción del artículo             |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de protección                 | IP44                                                                                                               |
| Color distintivo                     | negro                                                                                                              |
| Color del equipo                     | Tapa abatible negra RAL 9005, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión                  | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex           |
| Máxima sección transversal del cable | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                |
| Entrada de cable                     | 1xM25 arriba, 2xM25 abajo                                                                                          |
| Altura del equipo en mm              | 154mm                                                                                                              |
| Anchura del equipo en mm             | 83mm                                                                                                               |
| Profundidad del equipo en mm         | 130mm                                                                                                              |
| Dimensiones de carcasa               | 126x83 mm (AlxAn)                                                                                                  |
| Material de la carcasa               | Poliamida                                                                                                          |
| Contactos                            | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado             |

| Otras características técnicas |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                | La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo |
|                                | La parte inferior de la carcasa puede girar 180°                                  |
|                                | En la base de la carcasa hay 4 taladros de fijación pretroquelados                |

| Datos de logística |                 |
|--------------------|-----------------|
| Peso individual    | 0.327 Kg / null |

| Datos de logística   |               |
|----------------------|---------------|
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 1 ST          |
| EAN                  | 4024941119733 |
| Longitud             | 130 mm        |
| Ancho                | 83 mm         |
| Altura               | 154 mm        |
| Peso                 | 0,328 kg      |
| Volumen              | 1.661,66 ccm  |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 10 ST         |
| EAN                  | 4024941820240 |
| Longitud             | 330 mm        |
| Ancho                | 216 mm        |
| Altura               | 260 mm        |
| Peso                 | 3,496 kg      |
| Volumen              | 17.062,5 ccm  |



1 MB 2

| Ampere                     | 16      | 16      | 32      | 32      | 32      |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl                    | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |
| a                          | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    |
| b                          | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   |
| c                          | 153,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   |
| d                          | 127,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 136,0   |
| e                          | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |
| f                          | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |
| h ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| i                          | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| k ø                        | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    |
| l                          | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    |
| m                          | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    |
| n ø                        | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| o                          | M25     | M25     | M25     | M25     | M25     |
| p                          | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |