

Панельная розетка с наклоном - запирается, фланец 74x62



Описание изделия	
№ арт. BALS	12006
Код EAN	4024941120067
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	77mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	74mm
Вертик. размер фланца, мм	74mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°
	Возможно запирание разъема с помощью навесного замка (диаметр дужки 5 мм)

Логистика	
Масса одного изделия	0.105 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941120067
Длина	74 mm
Ширина	62 mm
Высота	77 mm
Масса	0,106 kg
Объем	353,276 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941820295
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,15 kg
Объем	3 750 ccm