

## Панельная розетка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70

Описание изделия	
№ арт. BALS	120193
Код EAN	4024941371346
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	103mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm

Описание изделия	
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Длина	410 mm
Ширина	285 mm
Масса	0,001 kg
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm

---

Логистика	
Масса	0,133 kg
Объем	7 140 ccm