

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
1204	رقم الصنف لدى
4024941012041	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	119
عرض الأجهزة بالمليمتير	114
عمق الأجهزة بالمليمتير	148
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	114
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	15

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.465
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941012041	الرقم الدولي للصف
١٤٨	الطول
١١٤	العرض
١١٩	الارتفاع
٠,٤٦٦	الوزن
٢,٠٠٧,٧٦٨	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941829847	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٤٨٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم



4 MB 10

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e \varnothing	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	81,0	81,0	81,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25