

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114 Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120431
EAN	4024941000017
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	119mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	159mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,57 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941000017
Länge	159 mm
Breite	114 mm
Höhe	119 mm
Gewicht	0,571 kg
Volumen	2.156,994 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941824330
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,014 kg
Volumen	9.975 ccm



Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	114,0	114,0					
b	114,0	114,0					
c	90,0	90,0					
d	90,0	90,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	74,0	74,0					
i	81,0	81,0					
l ø	92,0	92,0					
Leiter mm ² min	6	6					
Leiter mm ² max	25	25					