

Панельная розетка с наклоном - Фланец 110x110, крепление 90x90



Описание изделия	
№ арт. BALS	12045
Код EAN	4024941120456
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	110mm
Ширина прибора, мм	110mm
Глубина прибора, мм	94mm
Вертик. размер фланца, мм	110mm
Гориз. размер фланца, мм	110mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.248 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941120456
Длина	94 mm
Ширина	110 mm
Высота	110 mm
Масса	0,249 kg
Объем	1 137,4 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941971300
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,644 kg
Объем	9 975 ccm