

Панельная розетка с наклоном - с замык. и размык. контактом, фланец 85x85



Описание изделия	
№ арт. BALS	120587
Код EAN	4024941014755
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	116mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°
	Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом, Розетка оснащена вспомогательным замыкающим контактом

Логистика	
Масса одного изделия	0.173 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941014755
Длина	116 mm
Ширина	85 mm
Высота	85 mm
Масса	0,174 kg
Объем	838,1 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831031
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,863 kg
Объем	7 140 ccm



4 MB 76

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	4	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°