

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 75, عنصر تثبيت 60 60



وصف الصنف	
1212	رقم الصنف لدى
4024941012126	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل, مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير, 16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب, 5 أقطاب	عددا لأقطاب
3, 3	ترتيب المراحل
الساعة 6, الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلط, 346200 حتى 415240 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز, 50 و 60 هرتز	التردد
44, 44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر, أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , غطاء رمادية 7035 , غطاء بمفصلة أحمر 3000 , غطاء رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب , مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع , 4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
,	مدخل الكابل
89, 89	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75, 75	عرض الأجهزة بالمليمتري
100, 100	عمق الأجهزة بالمليمتري
75, 75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75, 75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60, 60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60, 60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد, بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20, يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.159	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941012126	الرقم الدولي للصنف
١٠٠	الطول
٧٥	العرض
٨٩	الارتفاع
٠,١٦	الوزن
٦٦٧,٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941959957	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٧٢٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم