

## Base semiempotrable inclinada - Marco 75x75, fijación 60x60



| Descripción del artículo                  |  |
|---|--|
| Código BALS                               | 1212   |
| EAN                                       | 4024941012126  |
| Grupo de productos                        | Base semiempotrable inclinada, Base semiempotrable inclinada |
| Intensidad de corriente                   | 16A, 16A   |
| Número de polos                           | 5p, 5p   |
| Arreglo de las fases                      | 3P+N+PE, 3P+N+PE   |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h, 6h   |
| Tensión                                   | De 200/346 hasta 240/415V, De 200/346 hasta 240/415V         |

| Descripción del artículo                  |  |
|---|--|
| Frecuencia                                | 50 y 60Hz, 50 y 60Hz   |
| Índice de protección                      | IP44, IP44   |
| Color distintivo                          | rojo, rojo   |
| Color del equipo                          | Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035, Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035                                       |
| Sistema de conexión                       | con bornes de tornillo, con bornes de tornillo   |
| Máxima sección transversal del cable      | 4,0 mm <sup>2</sup> , 4,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrada de cable                          | null, null   |
| Altura del equipo en mm                   | 89mm, 89mm   |
| Anchura del equipo en mm                  | 75mm, 75mm   |
| Profundidad del equipo en mm              | 100mm, 100mm   |
| Dimensión vertical del marco en mm        | 75mm, 75mm   |
| Dimensión horizontal del marco en mm      | 75mm, 75mm   |
| Distancia vertical entre agujeros en mm   | 60mm, 60mm   |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 60mm, 60mm   |
| Material de la carcasa                    | Poliamida, Poliamida   |
| Contactos                                 | El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo |

| Otras características técnicas |  |
|--------------------------------|--|
|                                | La inclinación es de 20°, La inclinación es de 20° |

| Datos de logística   |                 |
|----------------------|-----------------|
| Peso individual      | 0.159 Kg / null |
| Tipo de embalaje     | null            |
| Cantidad de unidades | 1 ST            |
| EAN                  | 4024941012126   |
| Longitud             | 100 mm          |
| Ancho                | 75 mm           |
| Altura               | 89 mm           |
| Peso                 | 0,16 kg         |
| Volumen              | 667,5 ccm       |
| Tipo de embalaje     | null            |
| Cantidad de unidades | 10 ST           |
| EAN                  | 4024941959957   |
| Longitud             | 245 mm          |
| Ancho                | 177 mm          |
| Altura               | 185 mm          |
| Peso                 | 1,723 kg        |
| Volumen              | 7.140 ccm       |