

Anbausteckdose mit Neigung - mit Pilotkontakt



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12163-P
EAN	4024941966016
Produktgruppe	Anbausteckdose TE geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	135mm
Geräte-Breite	125mm
Geräte-Tiefe	172mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 15°, Ein Pilotkontakt ist vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,05 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941966016
Länge	172 mm
Breite	125 mm
Höhe	135 mm
Gewicht	1,051 kg
Volumen	2.902,5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941955973
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	5,456 kg
Volumen	13.588,4 ccm