

## Base semiempotrable inclinada - Marco 100x92, fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	12187
EAN	4024941121873
Grupo de productos	Base semiempotrable TE inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	103mm
Anchura del equipo en mm	92mm
Profundidad del equipo en mm	94mm
Dimensión vertical del marco en mm	100mm
Dimensión horizontal del marco en mm	92mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.236 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941121873
Longitud	94 mm
Ancho	92 mm
Altura	103 mm
Peso	0,237 kg
Volumen	890,744 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941820493
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	2,493 kg
Volumen	7.140 ccm