

Панельная розетка TN наклон - Фланец 114x114, крепление 90x90



Описание изделия	
№ арт. BALS	12191
Код EAN	4024941121910
Группа продукции	Панельная розетка TN с наклоном
Сила тока	125 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 BS 013

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-347-4132
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	70,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	134mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	173mm
Вертик. размер фланца, мм	114mm
Гориз. размер фланца, мм	114mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Имеется один пилотный контакт, Наклон составляет 15°
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	1.045 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941121910
Длина	173 mm
Ширина	125 mm
Высота	134 mm
Масса	1,046 kg
Объем	2 897,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941838795
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	5,431 kg
Объем	13 588,4 ccm



Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0	82,0	82,0	82,0
i	82,0	82,0	82,0	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0	105,0	105,0	105,0
α	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm ² max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0