

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 75x75 Befestigung 60x60



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 1220011 |
| EAN | 4024941379458 |
| Produktgruppe | Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT geneigt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 95mm |
| Geräte-Breite | 75mm |
| Geräte-Tiefe | 97mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 75mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 75mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 60mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|---|
| | Die Neigung beträgt 20°, dieses Produkt ist ohne Bleianteil |



Einbauöffnung



4MB502

| Ampere | 16 | 16 | 32 |
|--------|------|------|-------|
| Poles | 3 | 5 | 5 |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Øe | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| h | 36,0 | 36,0 | 46,0 |
| i | 50,0 | 51,0 | 62,0 |
| Øl | 45,0 | 55,0 | 60,0 |
| m | 8,0 | 16,5 | 23,5 |
| x | 83,0 | 92,0 | 105,0 |
| y | 75,0 | 75,0 | 75,5 |
| z | 86,0 | 87,0 | 108,0 |

