

## socle de prise tableau incliné - plastron 100x92, fixation 85x77





Description de l'article	
Référence	12212
EAN	4024941122122
Groupe de produits	socle de prise tableau TE incliné
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	110mm
Largeur de l'appareil en mm	101mm
Profondeur de l'appareil en mm	100mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	92mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.282 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941122122
Longueur	100 mm
Largeur	101 mm
Hauteur	110 mm
Poids	0,283 kg
Volume	1111 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941865999
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,984 kg
Volume	9975 ccm



4MB184

Ampere	16	16	32	32	32		
Polzahl	4	5	3	4	5		
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0		
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0		
Ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
h	28,5	29,0	50,0	50,0	34,0		
i	57,5	60,0	67,0	67,0	69,0		
k	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		
l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		