

Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77





Описание изделия	
№ арт. BALS	12212
Код EAN	4024941122122
Группа продукции	Панельная розетка TE с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	110mm
Ширина прибора, мм	101mm
Глубина прибора, мм	100mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.282 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941122122
Длина	100 mm
Ширина	101 mm
Высота	110 mm
Масса	0,283 kg
Объем	1 111 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941865999
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,984 kg
Объем	9 975 ccm



4MB184

Ampere	16	16	32	32	32		
Polzahl	4	5	3	4	5		
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0		
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0		
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
h	28,5	29,0	50,0	50,0	34,0		
i	57,5	60,0	67,0	67,0	69,0		
k	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		
l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		