

مقبس تركيب مائل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90



وصف الصنف	
12241	رقم الصنف لدى
4024941122412	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
96919 012	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , عليه خضراء برونزية 6031 9, حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
124	ارتفاع الأجهزة بالمليمت
114	عرض الأجهزة بالمليمت
144	عمق الأجهزة بالمليمت
114	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمت
114	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمت
90	مسافة الثقب الرأسية بالمليمت
90	مسافة الثقب الأفقية بالمليمت
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 15, يوجد ملامس دليلي	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.63	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941122412	الرقم الدولي للصنف
١٤٤	الطول
١١٤	العرض
١٢٤	الارتفاع
٠,٦٣١	الوزن
٢,٠٣٥,٥٨٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941838863	الرقم الدولي للصنف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,٣١٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم



Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0	82,0	82,0	82,0
i	82,0	82,0	82,0	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0	105,0	105,0	105,0
α	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Leiter mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm <sup>2</sup> max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0