

socle de prise tableau incliné - plastron 114x114, fixation 90x90



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Référence | 12251 |
| EAN | 4024941122511 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau TE incliné |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 5h |
| Tension | 347/600 à 400/690V |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | noir |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage |
| Section maximale des conducteurs | 25,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 119mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 114mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 148mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 114mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 114mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 90mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 90mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Poids unitaire | 0.5 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941122511 |
| Longueur | 148 mm |
| Largeur | 114 mm |
| Hauteur | 119 mm |
| Poids | 0,501 kg |
| Volume | 2 007,768 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941837965 |
| Longueur | 295 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Poids | 2,664 kg |
| Volume | 9 975 ccm |

