

socle de prise tableau incliné - plastron 100x92, fixation 85x77




Description de l'article	
Référence	1228
EAN	4024941012287
Groupe de produits	socle de prise tableau incliné
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	101mm
Largeur de l'appareil en mm	92mm
Profondeur de l'appareil en mm	113mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	92mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.21 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941012287
Longueur	113 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	101 mm
Poids	0,211 kg
Volume	1049,996 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941966436
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,252 kg
Volume	8750 ccm



Ampere	16	16	32	32	32		
Polzahl	4	5	3	4	5		
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0		
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0		
Ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
h	30,0	29,0	50,0	50,0	34,0		
i	50,0	55,0	63,0	63,0	60,0		
Ø l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		
α	20°	20°	20°	20°	20°		