

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
1229	رقم الصنف لدى
4024941012294	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
101	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
92	عرض الأجهزة بالمليمتري
113	عمق الأجهزة بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.211	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941012294	الرقم الدولي للصف
١١٣	الطول
٩٢	العرض
١٠١	الارتفاع
٠,٢١٢	الوزن
١,٠٤٩,٩٩٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968386	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٢٦٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم



4MB177

Ampere	16	16	32	32	32			
Polzahl	4	5	3	4	5			
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0			
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0			
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			
h	30,0	29,0	50,0	50,0	34,0			
i	50,0	55,0	63,0	63,0	60,0			
ø l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0			
α	20°	20°	20°	20°	20°			