

Base semiempotrable inclinada - Marco 100x92, fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	1229
EAN	4024941012294
Grupo de productos	Base semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	101mm
Anchura del equipo en mm	92mm
Profundidad del equipo en mm	113mm
Dimensión vertical del marco en mm	100mm
Dimensión horizontal del marco en mm	92mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.211 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941012294
Longitud	113 mm
Ancho	92 mm
Altura	101 mm
Peso	0,212 kg
Volumen	1.049,996 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941968386
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,262 kg
Volumen	8.750 ccm