

Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	1229
Код EAN	4024941012294
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	101mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	113mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.211 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941012294
Длина	113 mm
Ширина	92 mm
Высота	101 mm
Масса	0,212 kg
Объем	1 049,996 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968386
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,262 kg
Объем	8 750 ccm



	16	16	32	32	32		
Ampere	4	5	3	4	5		
Polzahl	4	5	3	4	5		
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0		
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0		
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
h	30,0	29,0	50,0	50,0	34,0		
i	50,0	55,0	63,0	63,0	60,0		
ø l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		
α	20°	20°	20°	20°	20°		

4MB177