

Панельная розетка с наклоном - Фланец 87x71, крепление 70x52



Описание изделия	
№ арт. BALS	123
Код EAN	4024941001236
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	87mm
Гориз. размер фланца, мм	71mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.142 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941001236
Длина	96 mm
Ширина	71 mm
Высота	90 mm
Масса	0,143 kg
Объем	613,44 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941935609
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,545 kg
Объем	5 737,5 ccm