

## Base semiempotrable inclinada - Marco 100x92, fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	12565
EAN	4024941125659
Grupo de productos	Base semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V

<b>Descripción del artículo</b>	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	114mm
Anchura del equipo en mm	95mm
Profundidad del equipo en mm	147mm
Dimensión vertical del marco en mm	100mm
Dimensión horizontal del marco en mm	92mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

<b>Otras características técnicas</b>	
	La inclinación es de 15°

Datos de logística	
Peso individual	0.47 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941125659
Longitud	148 mm
Ancho	96 mm
Altura	115 mm
Peso	0,471 kg
Volumen	1.633,92 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941958684
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	4,902 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	100,0	100,0	100,0			
b	92,0	92,0	92,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	81,0	81,0	81,0			
k	80,0	80,0	80,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			