

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12566	رقم الصنف لدى
4024941125666	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أصفر 1012 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
95	عرض الأجهزة بالمليمتري
147	عمق الأجهزة بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
92	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 15	

البيانات اللوجيستية	
0.52	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941125666	الرقم الدولي للصف
١٤٨	الطول
٩٦	العرض
١١٥	الارتفاع
٠,٥٢١	الوزن
١,٦٣٣,٩٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941829786	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٥,٤٠٢	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



4 MB 64

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	100,0	100,0	100,0				
b	92,0	92,0	92,0				
c	85,0	85,0	85,0				
d	77,0	77,0	77,0				
e Ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	65,0	65,0	65,0				
i	81,0	81,0	81,0				
k	80,0	80,0	80,0				
l	92,0	92,0	92,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25				