

Панельная розетка с наклоном - Фланец 75x75, крепление 60x60



Описание изделия	
№ арт. BALS	1261
Код EAN	4024941012614
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	96mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	90mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.197 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941012614
Длина	90 mm
Ширина	86 mm
Высота	96 mm
Масса	0,198 kg
Объем	743,04 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941818544
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,103 kg
Объем	7 140 ccm