

Anbausteckdose mit Neigung - mit PSK-Verriegelung Flansch 114x114




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12616
EAN	4024941126168
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	119mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	148mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 15°, Mit PSK-Verriegelung (Pilot-Schalter-Kontakt) für eine potentialfreie Schaltung des eingebauten Hilfskontaktes in der Pilotbohrung der Steckdose.

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,59 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941126168
Länge	149 mm
Breite	115 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	0,591 kg
Volumen	2.056,2 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941843805
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,114 kg
Volumen	9.975 ccm



4 MB 273