

Панельная розетка с наклоном - с замык. и размык. контактом, фланец 85x85



| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS                     | 12646   |
| Код EAN                         | 4024941126465                                 |
| Группа продукции                | Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном |
| Сила тока                       | 32 A  |
| Кол-во полюсов                  | 3-пол.  |
| Расположение фаз                | 2 фазы+PE                                     |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч   |
|                                 | от 200 до 250 В                               |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                                    |
| Степень защиты                  | IP67  |

| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Маркировочный цвет                       | синий   |
| Цвет прибора                             | Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение                               | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex                          |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 102mm   |
| Ширина прибора, мм                       | 94mm  |
| Глубина прибора, мм                      | 129mm   |
| Вертик. размер фланца, мм                | 85mm  |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 85mm  |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 70mm  |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 70mm  |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни   |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Наклон составляет 20°   |
|                                   | Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом, Розетка оснащена вспомогательным замыкающим контактом |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.256 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941126465   |
| Длина                | 129 mm          |
| Ширина               | 94 mm           |
| Высота               | 102 mm          |
| Масса                | 0,257 kg        |
| Объем                | 1 236,852 ccm   |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 10 ST           |
| Код EAN              | 4024941831109   |
| Длина                | 295 mm          |
| Ширина               | 185 mm          |
| Высота               | 215 mm          |
| Масса                | 2,724 kg        |
| Объем                | 9 975 ccm       |



4 MB 78

| Ampere Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a              | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| b              | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| c              | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| d              | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| e              | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f              | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h              | 46,0    | 46,0    | 46,0    | 55,0    | 55,0    | 55,0    |
| i              | 57,0    | 57,0    | 60,0    | 65,0    | 65,0    | 69,0    |
| l              | 57,0    | 65,0    | 70,0    | 75,0    | 75,0    | 78,0    |
| m              | 57,0    | 57,0    | 58,0    | 62,0    | 62,0    | 63,0    |
| o              | 34,0    | 37,0    | 41,0    | 42,0    | 42,0    | 44,0    |
| α              | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     |