

## Base semiempotrable inclinada - Marco 74x62, fijación 60x52



Descripción del artículo	
Código BALS	1265
EAN	4024941012652
Grupo de productos	Base semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	84mm
Anchura del equipo en mm	71mm
Profundidad del equipo en mm	84mm
Dimensión vertical del marco en mm	74mm
Dimensión horizontal del marco en mm	62mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	52mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.13 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941012652
Longitud	84 mm
Ancho	71 mm
Altura	84 mm
Peso	0,131 kg
Volumen	500,976 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941967860
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,425 kg
Volumen	5.737,5 ccm